

MSZ-HR INVERTER



Висок енергиен клас

Благодарение на инверторната технология на Mitsubishi Electric всички климатици от серията MSZ-HR имат висок клас на енергийна ефективност: A++ при охлаждане и A+ при отопление.



Екологични и ефективни

Климатите от серията MSZ-HR използват новия фреон R32, който има почти 3 пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне и много по-висока ефективност в сравнение с използвания досега R410.

Тих режим на работа

Изключително тихата работа (до 21 dBA за модели MSZ-HR25/35VF) на климатите от серията HR осигуряват перфектна температура, без да нарушават комфорта. Ниските нива на шум на вътрешните и външните тела спомагат за постигане на ефективна почивка и здрав сън.

Филтър за пречистване на въздуха със сребърна йонизация (опционален)

Улавя и неутрализира бактериите, полените и другите алергени във въздуха. Това осигурява по-чист въздух и по-здравословна среда в помещението.

Изчистен дизайн и компактно тяло

Вътрешното тяло е компактно, което прави монтажа в по-малки и тесни помещения възможен. Заобленият и изчистен дизайн пасва чудесно на всеки интериор.

Wi-Fi интерфейс (опционален)

Опционалният интерфейс и технологията "MELCloud" на Mitsubishi Electric позволяват на потребителите да контролират климата си и да проверяват работния му статус чрез различни устройства, като компютър, таблет и смартфон, посредством интернет връзка.



Ключови характеристики:

- Компактен и стилизиран бял дизайн.
- Високо енергоефективен - използвава хладилен агент с нисък потенциал за глобално затопляне R32.
- Wi-Fi интерфейс (опционален) - позволява контрол и наблюдение чрез смартфон, таблет или компютър чрез приложението MELCloud.
- Тих работен режим.
- On/Off Таймер - тази функция позволява да определите часовете на включване и изключване на климата.

ПРОМОЦИЯ

ПРОМОЦИЯ

// Технически характеристики

Вътрешно тяло			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF		
Външно тяло			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF		
Хладилен агент			R32 ⁽¹⁾						
Захранване	Източник		Външно ел. захранване						
	Външно (V / Фаза / Hz)		230 / Еднофазно / 50						
Охлаждане	Проектна мощност		kW	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	141	191	269	296	355	
	Сезонен коефициент на енергийна ефект. (SEER) ⁽⁴⁾			6.2	6.2	6.5	7.2	7.0	
	Енергиен клас			A++	A++	A++	A++	A++	
	Мощност	Номинална	kW	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
		Мин.-Макс.	kW	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	1.7-7.1	1.8-7.3	
	Консумирана мощност		Номинална kW	0.800	1.210	2.050	1.810	2.330	
	Отопление (Средни стойности за сезона)	Проектна мощност		kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
		Изчислена мощност	при референтна изчислителна темп.	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
			при бивалентна температура	kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)
при минимална температура			kW	1.9(-10°C)	2.4(-10°C)	3.8(-10°C)	4.6 (-10°C)	5.4 (-10°C)	
Мощност на допълнителен нагревател		kW	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0(-10°C)	0.0 (-10°C)	0.0 (-10°C)		
Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a	614	781	1224	1430	1755		
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽⁴⁾			4.3	4.3	4.3	4.5	4.3		
Енергиен клас			A+	A+	A+	A+	A+		
Мощност		Номинална	kW	3.15	3.6	5.4	6.8	8.1	
		Мин.- Макс.	kW	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	1.5-8.5	1.5-9.0	
Консумирана мощност		Номинална kW	0.850	0.975	1.550	1.810	2.440		
Работен ток (Макс.)			A	5.0	6.7	10.0	14.1	14.1	
Вътрешно тяло	Консумация		Номинална kW	0.020	0.028	0.039	0.055	0.055	
	Работен ток (Макс.)		A	0.2	0.27	0.36	0.5	0.5	
	Размери		В*Ш*Д mm	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228	280 - 838 - 228	305-923-262	305-923-262	
	Тегло		kg	8.5	8.5	9	12.5	12.5	
	Дебит на въздуха ⁽³⁾ (SLQ-Lo-Mid-Hi-SH (Dry/Wet))	Охлаждане	m³/min	3.6 - 5.4 - 7.2 - 9.7	3.6 - 5.6 - 7.8 - 11.7	6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1	10.4 - 12.6 - 15.4 - 19.6	10.4 - 12.6 - 15.4 - 19.6	
		Отопление	m³/min	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.1	3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.5	6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5	10.7 - 13.1 - 16.7 - 19.6	10.7 - 13.1 - 16.7 - 19.6	
	Шумово ниво (SPL) ⁽³⁾ (SLQ-Lo-Mid-Hi-SH)	Охлаждане	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46	28 - 36 - 40 - 45	33 - 38 - 44 - 50	33 - 38 - 44 - 50	
		Отопление	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	21 - 30 - 37 - 44	27 - 34 - 41 - 47	33 - 38 - 44 - 50	33 - 38 - 44 - 50	
	Шумово ниво (PWL)		Охлаждане dB(A)	57	60	60	65	65	
	Външно тяло	Размери		В*Ш*Д mm	538 - 699 - 249	538 - 699 - 249	550 - 800 - 285	714-800-285	714-800-285
Тегло		kg	23	24	35	40	40		
Дебит на въздуха		Охлаждане	m³/min	30.3	32.2	30.4	42.8	42.8	
		Отопление	m³/min	30.3	32.2	32.7	48.3	48.3	
Шумово ниво (SPL)		Охлаждане	dB(A)	50	51	50	53	53	
		Отопление	dB(A)	50	51	51	57	57	
Шумово ниво (PWL)		Охлаждане dB(A)	63	64	64	65	66		
Работен ток (Макс.)		A	4.8	6.4	9.6	13.6	13.6		
Размер на прекъсвача		A	10	10	12	16	16		
Външен тръбопровод		Диаметър		Течност/Газ mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7
	Макс. дължина		Външно-Вътрешно m	20	20	20	30	30	
	Макс. височина		Външно-Вътрешно m	12	12	12	15	15	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)			Охлаждане °C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
			Отопление °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	
Цена на комплект в лева с ДДС			лв.	1,299.87	1,399.95	2,099.65	2,699.99	3,299.98	
Промоционална цена с ДДС			лв.	1,199.87	1,299.95	1,999.65	2,499.99	3,099.93	

* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР

0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноска на касата в търговския обект.

Пример: Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноска е платима на касата в търговския обект в момента на покупката. ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.



Телефон
0700 15 600



Сайт
www.ucfn.bg

UniCredit
Consumer Financing

Функции



Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517 бул. Владимир Вазов 52;
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,
Бизнес център "Royal City";
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:
www.climacom.com

MITSUBISHI ELECTRIC
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

ClimaCom
OFFICIAL REPRESENTATIVE