



CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

GIWEE

GCHV



 **19dB**
в зависимости от модели

 **Wi Fi модуль**

ЖИВЕЙ
комфортно



Охлаждане
при -15°CОтопление
при -15°CАвтоматичен
рестартWi-Fi
управлениеБързо
отопление/
охлажданеECO
режим24 h
таймер**GIWEE**

• **Функция самопочистване на топлообменника** - ефективно премахва натрупания прах и мухъл по топлообменника, предотвратява образуването на бактерии или плесени. Когато функцията се активира, започва да се образува скреж по ламелите на вътрешното тяло. Следва цикъл на размразяване, при който скрежта се разтапя и заедно с натрупаната мръсотия по вътрешното тяло, се отвеждат под формата на конденз. Третата стъпка е изсушаване на топлообменника, като температурата в него се повишава до 55°C. Така вече почистеното вътрешно тяло значително ще подобри качеството на преминаващия през него въздух и ще осигури чиста и здравословна среда.

• **Супер тих режим на работа на вътрешното тяло** - 19dB

• **Вграден WiFi модул**

• **Турбо режим** - работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора за бързо достигне на желания комфорт в помещението, бързо охлаждане и отопление

МОДЕЛ			CCG-V09HR4 COU-D09HR4	CCG-V12HR4 COU-D12HR4	CCG-V18HR4 COU-D18HR4	CCG-V24HR4 COU-D24HR4
Захранване		V, F, HZ	220-240V (1 Phase-50Hz)/външно тяло			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2600(950~3100)	3400(1000~3700)	5100(1250~5900)	6800(1830~7500)
	Консумация (мин. - макс.)	W	800(230~1370)	1050(280~1500)	1570(320~2340)	2215(400~2790)
	Ток	A	4.6(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)	11.3(2.3~12.9)
	SEER/EER	-	6.1/3.25	6.1/3.24	6.1/3.25	6.1/3.07
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2800(940~3500)	3600(1000~3800)	5400(1250~6800)	7500(1850~7950)
	Консумация (мин. - макс.)	W	750(240~1600)	950(290~1750)	1400(340~2540)	1900(420~3000)
	Ток	A	4.1(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	7.1(1.7~13.0)	9.7(2.3~13.7)
	SCOP/COP	-	4.0/3.73	4.0/3.79	4.0/3.86	4.0/3.95
	Енергиен клас	Heat	A+	A+	A+	A+
Максимална консумация		W	1480	1560	2400	3000
Максимален ток		A	9	10	16	20
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ						
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	40/38/30/21/19	40/39/32/22/19	43/41/34/24/22	44/43/35/27/24
	Звукова мощност	dB(A)	50	50	53	55
	Дебит	m³/h	450	550	850	1020
	Диапазон на настройка	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	51	53	55	61
	Звукова мощност	dB(A)	60	60	65	67
	Дебит	m³/h	1850	2000	2300	2600
	Диапазон на работа охлаждане/отопление	°C	(-15 ~ 55)/(-15 ~ 30)	(-15 ~ 55)/(-15 ~ 30)	(-15 ~ 55)/(-15 ~ 30)	(-15 ~ 55)/(-15 ~ 30)
Хладилен агент	Тип/количество	kg	R32/680	R32/750	R32/1300	R32/1450
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	15	15	15	30
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	12-18	16-24	25-36	37-54
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО						
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	715x295x198	864x300x200	972x320x215	972x320x215
	Тегло нето	kg	9	10	12	12
	Размери с opak. (WxHxD)	mm	800x380x290	950x380x290	1070x410x310	1070x410x310
	Тегло бруто	kg	11	13	15	15
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	805x495x305	805x495x305	880x555x345	935x702x382
	Тегло нето	kg	25	25	33	50
	Размери с opak. (WxHxD)	mm	850x550x350	850x550x350	920x600x380	975x770x435
	Тегло бруто	kg	28	28	37	56
СВЪРЗВАНЕ						
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
	Максимална дължина	m	25	25	30	50
	Максимална височина	m	10	10	20	20
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Комуникация	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5