TOYOTOMI
air conditioners



Sedai

ЦЕНОВА ЛИСТА

> СИЛАТА Е В ТЕБ

Климатик за високи изисквания! Оптимален енергиен клас A+++ в охлаждане и отопление. Изключителна ефективност при много ниска консумация. Безпроблемна работа дори при екстремни климатични условия от -30°C до 50°C.

ALL DC INVERTER
ИЗЦЯЛО DC ИНВЕРТОР

8°C
ФУНКЦИЯ 8°C ОТОПЛЕНИЕ

САМОПОЧИСТВАНЕ ПРИ 56°C

ПЛАЗМЕН ЙОНИЗАТОР

ФУНКЦИЯ "SLEEP"

www.bgr.bg



Sedai

Sedai DC Inverter			TAN/TAG-A10SC	TAN/TAG-A13SC	TAN/TAG-A18SC
МОЩНОСТ СПОРЕД ВИДА КЛИМАТ					
Мощност		kW	2,7	3,5	5,3
Умерен климат		kW	3,0	3,0	4,3
Топъл климат			3,4	3,5	4,7
ОХЛАЖДАЩА/ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ					
Охлаждане*	Мощност	Btu/h	9.212	12.01	18.1
		kW	2.7	3.52	5.3
	Диапазон на работа	Btu/h	1.706 - 15.354	2.047 - 15.695	5.118-20.130
		kW	0,50- 4,50	0,60 - 4,60	1,50-5,90
Отопление*	Мощност	Btu/h	12.283	13	19.107
		kW	3.6	3.81	5.6
	Диапазон на работа	Btu/h	1.706 - 17.742	1.706 - 17.742	3.071-25.249
		kW	0,50 - 5,20	0,80 - 5,20	0,90-7,40
СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ					
Охлаждане	SEER		9.7	9.7	7.5
	Енергиен клас		A+++	A+++	A++
Отопление	SCOP (умерен климат)		5.1	5.1	4.3
	Енергиен клас (умерен климат)		A+++	A+++	A+
	SCOP (топъл климат)		6.3	6.3	5.7
	Енергиен клас (топъл климат)		A+++	A+++	A+++
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ					
Захранване/ Честота		Ph-V-Hz	1-220~240V-50	1-220~240V-50	1-220~240V-50
Охлаждане	Годишна консумация на ток	kWh/a	97	126	247
Отопление	Годишна консумация на ток (умерен климат)	kWh/a	824	824	1400
	Годишна консумация на ток (топъл климат)	kWh/a	756	778	1154
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Обезвлажняване		L/h	800/650/600/500/400/300/250	830/650/600/500/400/300/250	950/850/760/640/500/420/350
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low)		m^3/h			
Звукова мощност (Вътрешно тяло) (Hi)		dB(A)	57/53/51/47/44/41/38/36	60/53/51/49/45/42/38/37	60/55/51/46/43/40/35
Звуково налягане (Вътрешно тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo)		dB(A)	42/38/36/32/29/26/23/21	42/38/36/34/30/27/23/22	47/45/41/36/33/30/25
Звукова мощност (външно тяло) (Hi)		dB(A)	65	65	65
Звуково налягане (външно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo)			56	56	60
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО					
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	Размери (Ш*В*Д)	mm	770x290x230/852x320x377	770x290x230/852x320x377	770x290x230/852x320x377
	Тегло нето	Kg	11/13.5	11/13.5	13,5
ВЪНШНО ТЯЛО	Размери (Ш*В*Д)	mm	873x555x376/948x591x428	873x555x376/948x591x428	1000x746x427/1077x785x480
	Тегло нето	Kg	36/39	36/39	47/52
	Външно тяло		Метал	Метал	Метал
РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ					
Тръбни връзки mm (inch)	Течност	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Газ	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	15.88 (5/8")
	Максимална дължина на тръбата	m	15	15	25
	Максимална височина на тръбата	m	10	10	10
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Инверторна функция			ДА	ДА	ДА
Работна температура	Охлаждане	°C	-18 ~ 50	-18 ~ 50	-18 ~ 50
	Отопление	°C	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24	- 30 ~ 24
Фреон			R32	R32	R32
Количество фреон		kg	1	1	1.35
CO_2 еквивалент		Тонове	0,675	0,675	0,911
Йонизатор			ДА	ДА	ДА
WiFi			ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН	ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН	ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН
Филтри			Филтър с висока плътност 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/сребърни йони/биологична стерилизация) 1 x Фотокаталитичен		
Цена в лв. с ДДС			**1 990**	**2 090**	**2 490**
Допълнителни функции	"sp" функция "Интелигентно предварително загряване" | Функция "Турбо" | Функция "Таймер" | Интелигентна функция „Размразяване" | Система за самодиагностика | Функция „Обезвлажняване" | Функция „Автоматичен старт" | Функция „Автоматично почистване" | Функция за стерилизация „Самопочистване" | Функция „Плавен старт" | Функция „Спестяване на енергия" | Функция „хоризонтално" автоматично люлеене (нагоре/надолу) чрез дистанционно управление | Функция „вертикално" автоматично люлеене (наляво/дясно) чрез дистанционно управление | Функция „Светлина" | Функция „Sleep" | Антикорозионна защита "Сини перки" | Позиция на паметта на жалузите | Функция „Заключване" | "Тиха" функция | Функция "I-Sense" | Функция „Гласов контрол" | Функция "8°C нагряване" | Връзка с кабелен контролер| Хотелско меню дистанционно управление | Функция карта за контрол на врати				

(*)Хармонизиран стандарт: EN14511:2007, EN12102. Потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 675